

Čtyřkanálový záznamník teploty pro 4 externí termočláanky



testo 177-T4

Čtyřkanálový záznamník teploty pro externí termočláanky s držákem na stěnu

Obj.č. 0563 1774

Rychlá kontrola vysokých teplot

- v kalírnách
- ve strojírenství
- při průmyslových procesech
- v topeništích
- v laboratořích

Technická data

Měřená veličina	Teplota (°C/°F)
Senzor	TE-typ K/ T (4 x ext.)
Počet kanálů	4 (externí)
Měřicí rozsah	K: -100°C...+1000°C T: -100 °C...+400 °C
Rozlišení	0,1 °C
Přesnost přístroje	±0,3°C; -100...+70°C ±1 digit
	±0,5% z n.h.; +70...+1000 °C
Paměť	48 000 hodnot
Provozní teplota	0 °C...+70 °C
Sklad. teplota	-40 °C...+85 °C
Baterie	Lithiová (1AA)
Hmotnost	129 g
Třída ochrany	IP 43

Příslušenství

Sada ComSoft 3 - Basic, jednoduchý program s funkcí zobrazení grafu a tabulky, rozhraní, stojánek na stůl

Obj.č. 0554 1774

Tiskárna testo 575















Obj.č. 0554 1775

Sběrač dat testo 580

včetně držáku na záznamník

Obj.č. 0554 1778

Přesné termočláňkové sondy pro záznamníky testu 175-T3, 177-T4

Stacionární sondy	Zobrazení	Měřicí rozsah	Přesnost	t99	Délka přípoj. kabelu	Obj.č.
 Sonda pro vestavbu s nerezovým pouzdrem, IP65		-50... +205 °C	Třída 2	20 s	kabel napevno 1,9 m	0628 7533
Trubková sonda (se „suchým zipem“), průměr trubky max. 120 mm, Tmax +120 °C		0... +120 °C	Třída 2	90 s	kabel napevno 1,5 m	0628 0020
Trubková sonda 5...65 mm, s vyměnitelnou měřicí hlavou. Měřicí rozsah krátkodobě do +280 °C		-60... +130 °C	Třída 2	5 s	kabel napevno 1,2 m	0602 4592
Rychlá sonda povrchové teploty s vnějším závitem M 14x1,5 a 2 matičemi, s termočláňkovým páskem		-50... +180 °C	Třída 2	3 s	kabel napevno 2 m	0628 7521
Termočláňek, ohebný, délka 1500 mm, izolace skelné vlákno		-50... +400 °C	Třída 2	5 s		0602 0645
Termočláňek, ohebný, délka 1500 mm, izolace teflon		-50... +250 °C	Třída 2	5 s		0602 0646
Vpichovací měřicí špička, ohebná, tvarově stálá		-200...+1000°C	Třída 1	5 s		0602 5792
Magnetická sonda, přídržná síla cca. 10 N, do vyšších teplot, pro měření na kovových plochách		-50... +400 °C	Třída 2		kabel napevno 1,6 m	0602 4892
 Vodotěsná ponorná/vpichovací sonda		-60... +400 °C	Třída 2	7 s	kabel napevno 1,2 m	0602 1292
 Přesná a rychlá vpichovací sonda		-60... +1000 °C	Třída 1	2 s	kabel napevno 1,2 m	0602 0592
Robustní, cenově dostupná prostorová sonda		-60... +400 °C	Třída 2	25 s	kabel napevno 1,2 m	0602 1792

 S takto označenými sondami je dodržena udaná třída krytí elektroniky u datalogerů.