

Tisk
2 měřicí rozsahy
Tepl. kompenzace
±1,5 % z naměřené hodnoty



testo 312-2

do 40/200 hPa

testo 312-2, přesný tlakoměr do 40/200 hPa, schválený DVGW, s alarmem, včetně baterie

obj.č. 0632 0313

testo 312-2, DVGW ověřená přesnost podle TRGI měří přesně tlak od 0 do 200 hPa. V rozsahu od 0 do 40 mbar je možné měřit s rozlišením 0,01 mbar.

testo 312-3, univerzální tlakoměr pro parciální a hlavní zkoušky plynových a vodních rozvodů do 6 barů. Díky teplotní kompenzaci se minimalizuje chyba měření způsobená teplotními výkyvy během měření.

- Přehledný displej s hodinami
- Přepínatelný rozsah měření se změnou rozlišení
- Spuštění alarmu při překročení nastavitelné hraniční hodnoty
- Rychlé zaprotokolování naměřených dat na místě měření



Měření diferenčního tlaku na kotli

testo 312-3

do 300/6000 hPa

testo 312-3, robustní tlakoměr 300/6000 hPa, schválený DVGW, s alarmem, včetně baterie

obj.č. 0632 0314



Tisk naměřených hodnot, včetně hodnot požadovaných, čísla přístroje, datumu a času měření na tiskárně protokolů testo

Sondy

Popis	obj.č.
Tlaková sada se sondou komínového tahu, obsahuje: po 2 silikonových hadicích D 4mm a D 6 mm, rozbočky 4 mm a 6 mm, spojky	0554 3150

Příslušenství

Příslušenství	obj.č.
Pouzdro topsafe včetně stojánku na stůl chrání přístroj proti špíně a nárazu	0516 0443
Magnetický třmen pasující na topsafe 0516 0443 pro rychlé upevnění např. na kotel	0554 0407
Akumulátor 9V pro přístroj místo baterie	0515 0025
Nabíječka 9V akumulátorů pro externí nabíjení akumulátoru 0515 0025	0554 0025
Tiskárna protokolů testo včetně 1 role termopapíru a baterií pro tisk naměřených hodnot na místě	0554 0545
Nabíječka akumulátorů pro tiskárnu (včetně 4 akumulátorů) pro externí nabíjení	0554 0110
Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí)	0554 0569
Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí) pro dlouhodobou archivaci - čitelný až 10 let	0554 0568
Tlakový převodník 1-1000 mbar pro měření tlaku vody	0554 3168
Tlakový převodník 1-6 bar pro měření tlaku vody	0554 3159
Propojovací hadice mezi tlakový převodník a systém (1 kus)	0554 3170
Pohotovostní pouzdro pro bezpečné uschování přístroje	0516 0191
Transportní kufr pro transport a bezpečné uschování přístroje a příslušenství	0516 3120

Sada

Kompletní kontrolní sada s možností dokumentace



testo 312-2, přesný tlakoměr, do 40/200 hPa
Pouzdro topsafe pro testo 312-2
Tlaková sada
testo 316-1, detektor úniku plynu*
Pouzdro topsafe pro testo 316-1
Tiskárna protokolů testo
Transportní kufr (plast)

* pro více informací o přístroji testo 316-1 nalistujte prosím kapitolu zaměřenou na kvalitu vzduchu

Technická data

testo 312-2

Technická data pro přístroj testo 312-2 jsou totožná s daty pro testo 312-1 (viz předchozí strana), pouze bez možnosti měření teploty a ionizačního proudu

testo 312-3

Měřicí rozsah	-300... +300 hPa	-6000... +6000 hPa
Přesnost ±1 digit	±0,5 hPa (0... +50 hPa) ±1,5 hPa (+50... +300 hPa)	±2% z n.h. (+400... +2000 hPa) ±4% z n.h. (+2000... +6000 hPa) ±4 hPa (0... +400 hPa)
Rozlišení	0,1 hPa (-300... +300 hPa)	1 hPa (-6000... +6000 hPa)
Přetížitelnost	±8000 hPa (-6000... +6000 hPa)	Baterie 9V
Displej	LCD dvouřádkový	Rozměry 215x68x47 mm
Materiál	ABS	Hmotnost 300 g
Provozní teplota	+5... +45 °C	Záruka 2 roky