

## Monitor CO

Přístroj pro varování před výskytem oxidu uhelnatého v okolí



°C

## Použití, podrobnosti a příslušenství detektoru testo 317-3



Technická data	
Měřicí rozsah	0 ... +1 999 ppm CO
Rozlišení	1 ppm
Přesnost	±10 ppm (0 ... +99 ppm) ±10 % (+100 ... +499 ppm) ±20 % (>+500 ppm)
Odezva (t <sub>90</sub> )	40 s
Typ baterie	2 mikrotužky AAA
Životnost baterie	150 h (při vypnutém pípní)
Provozní teplota	-5 ... +45°C
Záruka	2 roky na měřicí přístroj 3 roky na senzor CO

Přístroj pro monitorování CO testo 317-3 slouží k optickému a akustickému vyrování před zvýšenou koncentrací oxidu uhelnatého v okolním vzduchu, např. při instalačních a údržbářských pracích na plynových kotlích.

### Přednosti:

- 3 roky záruka na senzor CO
- viditelný a slyšitelný alarm
- bez nulovací fáze, přístroj je možné použít okamžitě
- nastavitelné alarmové hodnoty
- nulování CO na místě

### Data pro objednání testo 317-3



### Závazná objednávka faxem

Počet	Popis	Obj.č.	
	monitor CO testo 317-3, vč. koženého pouzdra, sluchátka a nosného poutka	0632 3173	

### ZAM - SERVIS s.r.o.

Křišťanova 1116/14  
702 00 ostrava - Přívoz  
Tel.: 596135422  
Fax: 596135425  
E-mail: zam@zam.cz  
Internet: www.zam-servis.cz

### Odesílatel

Jméno a příjmení	Ulice, č.p.
Firma	PSČ, město
Telefon/fax	E-mail
Oddělení	Podpis