


Vpichovací miniteploměr



do +250 °C

S ochranným
pouzdrém pro
trubicí sondy

a Miniaturní teploměr

do +150°C, délka 120 mm

Miniaturní teploměr, délka 120 mm, do
+150 °C

obj. č. 0900 0525

b Miniaturní teploměr

do +250°C, délka 200 mm

Miniaturní teploměr, délka 200 mm, do
+250 °C

obj. č. 0900 0526

Rychlý ponorný/vpichovací
teploměr pro získání teploty
vzduchu, v měkkých nebo
práškových látkách a v kapalinách.

- Zásluhou velkého displeje
dobře čitelný
- Jednoduchá a rychlá výměna
baterií
- Univerzální



Kontrola potravin

Technická data

a

měřicí rozsah -50... +150 °C

přesnost ±2% z nam. hodnoty
±1 digit
(+100... +150 °C)
±1 °C (-10... +99.9 °C)
±2 °C (-50... -10.1 °C)

rozdílení 0,1 °C (-19.9... +150 °C)
1 °C (-50... -20 °C)

pracovní tepl. 0... +40 °C

skladovací tepl. -20... +70 °C

typ baterií knoflíkový článek LR44

životnost 150 h

záruka 2 roky

b

měřicí rozsah -50... +250 °C

přesnost ±2% z nam. hodnoty
±1 digit
(+100... +199.9 °C)
±3% z nam. hodnoty
(+200... +250 °C)
±1 °C (-10... +99.9 °C)

rozdílení 0,1 °C (-19.9... +149.9 °C)
1 °C (-50... -20 °C)
1 °C (+150... +250 °C)

pracovní tepl. 0... +40 °C

skladovací tepl. -20... +70 °C

typ baterií knoflíkový článek LR44

životnost 150 h

záruka 2 roky